

## Høringssvar til Færdselsstyrelsen

### Krav om E-godkendte tilkoblingsanordninger.

Vi bygger slamsugere, og det sker ofte, at en slamsuger skal udstyres med en form for tilkoblingsanordning. For at muliggøre losning af fast og halvflydende gods ud bag underkøringsbjælken, er en slamsuger udstyret med tophængt bagdæksel, og tanktværnsnittet mødes derved med en underliggende stærkt skrånende trugformet sliske, kaldet en slamskærm.

Hvis vi monterer kærretræk/påhængsvognstræk i sværvægtsklassen, er trækbjælken undermonteret, og placeret fremme ved chassisafslutning, under slamskærmen, over underkøringsbjælken. Her bruger vi altid færdigfremstillede E-godkendte komponenter, incl. trækbjælke og gavlsæt.

Der er imidlertid mange af vores kunder, der får monteret et kugletræk på deres slamsuger, enten til skiltevogn, industrispuler, sattelittromleaggregat eller andet. På grund af slamskærmen afsluttes chassiset på slamsugere 0,5-1 m foran underkøringsbjælken. Synsfri kugletrækshøjde kolliderer med underkøringsbjælkehøjde. Det vil sige, at et synsfrit kugletræk nødvendigvis må placeres bag underkøringsbjælken. Vi fremstiller i dag selv en rammekonstruktion, hvor vi forkrøpper chassisvangerne ned til underkøringsbjælkehøjde og fører dem bagud til underkøringsbjælken.

Vi har selv et ønske om at kunne anvende E-godkendte standardkomponenter. Dette ville gavne vores gennemløbstid, samt fritage os fra en del af ansvaret. Vi vil helst nøjes med at gøre det, vi er bedst til. Vi vil således hellere fremstille slamsugere end producere komponenter til montering af tilkoblingsanordninger.

Vi har netop undersøgt hvad der findes på markedet, og vi kan ikke finde nogen godkendt standardløsning på dette forkrøpningsproblem. Derfor kan vi ikke for nuværende acceptere kravet om E-godkendte tilkoblingsanordninger. Det ville derimod virke rimeligt, hvis der som minimum blev krævet en E-godkendt trækbjælke.

Med venlig hilsen / best regards

Hans Larsen  
J. Hvidtved Larsen A/S  
Lillehøjvej 15  
8600 Silkeborg  
Denmark

E-mail: hl@hvidtved.dk  
Tel. +45 86 82 12 11  
direct: +45 46 94 44 57  
Web: www.hvidtved.dk  
Fax. +45 46 94 44 02

