

BILAG 4 MIDLERTIDIGE ADVARSELSTAVLER

1. A 16 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 1 med angivelse af den aktuelle afstand.



Figur 1

2. A 19 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 2 med angivelse af den aktuelle afstand.



Figur 2

3. A 20 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 3 med angivelse af den aktuelle afstand.



Figur 3

4. A 36 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 4.



Figur 4

5. A 43,1 som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 5 med angivelse af den aktuelle frie bredde.



Figur 5

6. A 99,1 Huller i vejen som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 6.



Figur 6

7. A 99,2 Uheldskryds som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 7.



Figur 7

8. A 99,3 Uhedsstrækning som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 8.



Figur 8.

9. A 99,4 Ændret vigepligt som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 9 med angivelse af den aktuelle afstand.



Figur 9

10. A 99,5 Nye signaltider som midlertidig tavle skal se ud som vist i figur 10.



Figur 10