

# **Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås<sup>1</sup>**

I medfør af § 60 e, stk. 2 og 3, § 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 716 af 25. juni 2010 og lov nr. 457 af 14. maj 2014, fastsættes:

## **Kapitel 1**

### *Indledende bestemmelser*

**§ 1.** Trafikstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af leverandører af alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolåse.

*Stk. 2.* Det er en betingelse for godkendelsen, at leverandøren opfylder kravene i denne bekendtgørelse, herunder at leverandørens type alkolås opfylder kravene til alkolåse, der anvendes i forbindelse med vilkår om alkolås i bekendtgørelsens kapitel 2 og 3.

*Stk. 3.* Godkendelsen af leverandøren meddeles på vilkår af, at leverandøren indgår aftale med politiet om bl.a. håndtering og videregivelse af de data fra alkolåsens log-fil, der fremgår af bekendtgørelsens § 5.

**§ 2.** Leverandørens ansøgning om godkendelse sendes til Trafikstyrelsen og vedlægges

- 1) CVR-attest fra Det Centrale Virksomhedsregister eller lignende attest for udenlandske virksomheder, der bekræfter virksomhedens eksistens med oplysning om, hvem der er tegningsberettiget i virksomheden,
- 2) en rapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, der godtgør, at leverandørens type alkolås opfylder kravene i denne bekendtgørelse, og
- 3) en underskrevet blanket, hvori det erklæres, at leverandøren anvender et kvalitetssikringssystem, som sikrer, at værkstederne har uddannet personale, der kan

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

varetage opgaven, og at værkstederne råder over det korrekte udstyr til at installere og servicere leverandørens alkoholås.

## Kapitel 2

### *Krav til alkoholåsen*

§ 3. Alkoholåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkoholås, skal opfylde kravene i standarden DS/EN 50436-1 samt kravene i denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Alkoholåsens håndenhed skal i forbindelse med installationen, jf. § 6, påføres en mærkat, som angiver det fulde navn og fødselsdato på personen med kørekort med vilkår om alkoholås. Mærkaten må ikke kunne fjernes, uden at angivelserne ødelægges.

§ 4. Alkoholåsen skal være indstillet, således at

- 1) der for at kunne starte køretøjet kræves en udåndingsprøve, hvor volumen i udåndingsluften er mindst 1,2 liter, og alkoholkoncentrationen i udåndingsluften ikke overstiger 0,25 mg alkohol pr. liter luft,
- 2) der kræves en ny udåndingsprøve, hvis køretøjets motor ikke startes inden for 5 minutter efter, at der er afgivet udåndingsprøve, eller hvis der er blevet slukket for motoren i køretøjet, og køretøjet ikke er udstyret med automatisk "stop and go" - system,
- 3) alkoholåsen kræver en supplerende udåndingsprøve på et tilfældigt valgt tidspunkt inden for 20-90 minutter efter den forudgående udåndingsprøve,
- 4) supplerende udåndingsprøve, jf. nr. 3, skal afgives senest 20 minutter efter, at alkoholåsen har afgivet signal, jf. stk. 2 og 3,
- 5) det ikke er muligt at afgive en ny udåndingsprøve, før der er gået 5 minutter efter, at en udåndingsprøve er afvist på grund af for høj alkoholkoncentration, jf. nr. 1.

*Stk. 2.* Alkoholåsen skal afgive et lydsignal, når der kræves udåndingsprøve eller supplerende udåndingsprøve, jf. dog stk. 3. Hvis den supplerende udåndingsprøve ikke afgives inden for den afsatte tid, jf. stk. 1, nr. 4, skal lydsignalet afgives med stigende lydstyrke. Lydsignalet skal først afbrydes, når motoren slukkes.

*Stk. 3.* Alkolåse, som er installeret på knallert eller på motorcykel skal afgive lyssignal i stedet for lydsignal.

*Stk. 4.* Vejledning til føreren om betjeningen af alkolåsen og meddelelser om godkendte og afviste udåndingsprøver skal fremgå af håndenhedens display og skal kunne vises på dansk.

**§5.** Alkolåsens log-fil skal registrere følgende typer af hændelser med dato og klokkeslæt:

- 1) Samtlige udåndingsprøver med oplysning om alkoholkoncentration, inklusive udåndingsprøver, som afgives i forbindelse med service.
- 2) Når alkolåsen slår forbindelsen til motorens tænding til eller fra.
- 3) Når køretøjets motor startes, er i gang eller slukkes, eller når køretøjet er i bevægelse, medmindre køretøjet er udstyret med automatisk "stop and go" system.
- 4) Når en supplerende udåndingsprøve ikke er blevet afgivet inden for den afsatte tid, jf. § 4, stk. 1, nr. 4.
- 5) Når alkolåsens håndenhed kobles til eller fra kontrolenheden, herunder når håndenheden frakobles under kørslen, eller der i øvrigt er konstateret forsøg på deaktivering eller manipulation af alkolåsen.
- 6) Til- og frakobling af alkolåsens strømforsyning samt varigheden heraf.
- 7) Når køretøjet har været startet, uden at der er afgivet en udåndingsprøve, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1.

### Kapitel 3

#### *Installation og service af alkolås*

**§ 6.** Alkolåsen må kun installeres, serviceres og afinstalleres på et af leverandøren anvist serviceværksted.

*Stk. 2.* Det påhviler leverandøren at sikre, at der i hver region i Danmark kan anvises mindst ét værksted, der kan installere, servicere og afinstallere alkolåsen. Oplysninger om godkendte værksteder skal gøres tilgængelige for offentligheden.

*Stk. 3.* Det påhviler endvidere leverandøren at sikre, at værkstederne har uddannet personale, der kan varetage opgaven, og at værkstederne råder over det korrekte udstyr til at installere og servicere leverandørens alkoholås.

**§ 7.** Service af alkoholåsen skal foretages ved installationen af alkoholåsen og herefter med højst 6 måneders mellemrum.

*Stk. 2.* Service af alkoholåsen udføres efter leverandørens anvisninger. Det er leverandørens ansvar at sørge for, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for udførelsen af service.

*Stk. 3.* Meddelelse om service skal vises i håndenhedens display senest 7 dage før, at servicen skal udføres og herefter med minimum 1 dags interval, indtil service er udført.

**§ 8.** Alkoholåsen skal indstilles således, at der stilles krav om ekstra service, hvis

- 1) køretøjet har været startet, uden at der er afgivet en udåndingsprøve, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1,
- 2) der i mindst 5 tilfælde siden sidste service er afgivet udåndingsprøver, som ikke opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 om for høj alkoholkoncentration,
- 3) batterispændingen har været afbrudt mere end 3 gange siden sidste service, eller
- 4) der i mindst 5 tilfælde siden sidste service er afgivet supplerende udåndingsprøver, som ikke opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 om for høj alkoholkoncentration, eller som ikke er afgivet inden for den afsatte tid, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, eller
- 5) der er tekniske fejl ved alkoholåsen.

*Stk. 2.* Alkoholåsen skal være indstillet således, at den forhindrer, at køretøjet kan startes, hvis der ikke er blevet foretaget service på alkoholåsen senest 7 dage efter, at service skulle have været udført.

*Stk. 3.* I tilfælde, hvor alkoholåsen forhindrer, at køretøjet kan starte, skal alkoholåsen kunne deaktiveres i op til 6 timer ved indtastning af en engangskode i kombination med udåndingsprøve.

**§ 9.** Det påhviler leverandøren at underrette Trafikstyrelsen om eventuelle ændringer, som har betydning for leverandørens forpligtelser i henhold til godkendelsen, herunder om

- 1) fejl eller mangler ved alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås, og
- 2) ændringer i tegningsretten eller øvrige, relevante ændringer i leverandørens virksomhed.

**§ 10.** Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse efter § 1, hvis en eller flere af betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

**§ 11.** Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Transportministeriet.

*Stk. 2.* Transportministeriets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

**§ 12.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Trafikstyrelsen, den xx/yy 2014.

Carsten Falk Hansen

/Janni Torp Kjærgaard