

# Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft<sup>1)</sup>

I medfør af § 7 a, stk. 1-5, § 7 b, § 19, stk. 5, 3. pkt., § 79 b, stk. 1, nr. 13, § 90, § 92, 1. pkt. og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, som ændret ved lov nr. 1683 af 30. december 2024 og lov nr. [xx], fastsættes:

## Kapitel 1

### *Pligt til beholderkontrol*

**§ 1.** Brugeren af en åben eller lukket beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning eller ensilagesaft med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed af et inspektionsorgan, jf. § 4, efter reglerne i kapitel 3, jf. dog stk. 2.

*Stk. 2.* Beholdere, som er omfattet af stk. 1, skal i følgende tilfælde kontrolleres for styrke og tæthed af et inspektionsorgan efter reglerne i kapitel 3 mindst hvert 5. år for brugerens regning:

- 1) Inden for 100 m fra beholderen er der et eller flere åbne vandløb i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.
- 2) Inden for 100 m fra beholderen er der en eller flere søer større end 100 m<sup>2</sup>, der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

*Stk. 3.* Afstanden i stk. 2, nr. 1 og 2, regnes fra beholderen til vandløbets eller søens kronekant eller til overgangen mellem bevoksning af vand- og sumplanter og egentlige landplanter, hvis kronekanten ikke kan identificeres.

*Stk. 4.* Brugeren skal indgive anmodning om kontrol af beholdere efter stk. 1 og 2 til et inspektionsorgan senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 eller 2 nævnte frist. Anmodningen skal indeholde oplysninger som nævnt i bilag 2, pkt. A, nr. 2, 4, 5 og 6.

*Stk. 5.* Inspektionsorganet sender en kopi af anmodningen, jf. stk. 4, til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen er opstillet, senest 10 dage efter modtagelsen.

*Stk. 6.* Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at inspektionsorganet skal fremsende anmodningen, jf. stk. 5, i et særligt digitalt format.

**§ 2.** Kommunalbestyrelsen kan påbyde en bruger af en åben eller lukket beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning eller ensilagesaft, som har en kapacitet på under 100 m<sup>3</sup> at lade beholderen kontrollere af et inspektionsorgan, jf. § 4, efter reglerne i kapitel 3, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke eller tæthed. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for, at brugeren indgiver anmodning om kontrol til et inspektionsorgan.

*Stk. 2.* Inspektionsorganet sender en kopi af anmodningen, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

**§ 3.** Brugeren af en beholder kan undlade at indgive en anmodning om kontrol til et inspektionsorgan, jf. §§ 1 og 2, eller undlade at gennemføre supplerende eftersyn, jf. § 8, såfremt beholderen tages ud af drift.

Beholderen er først taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen, at beholderen er taget ud af drift.

*Stk. 2.* En meddelelse til kommunalbestyrelsen om, at en beholder er taget ud af drift, jf. stk. 1, 2. pkt., skal være modtaget senest på det tidspunkt, hvor anmodningen om kontrol skulle være indgivet, jf. § 1, stk. 4, og § 2, stk. 1, 2. pkt., eller hvor meddelelsen skulle være afgivet til inspektionsorganet efter § 9.

*Stk. 3.* Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at meddelelse til kommunalbestyrelsen efter stk. 2 skal ske i et særligt digitalt format.

*Stk. 4.* Brugeren skal inden ibrugtagning af en beholder, der er taget ud af drift, skriftligt meddele kommunalbestyrelsen herom.

*Stk. 5.* Såfremt der på tidspunktet for brugerens meddelelse til kommunalbestyrelsen efter stk. 4, er forløbet mere end 10 år, jf. § 1, stk. 1, eller 5 år for så vidt angår beholdere omfattet af § 1, stk. 2, kan beholderen ikke tages i brug, før beholderen er kontrolleret af et inspektionsorgan, jf. § 4, i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3.

## Kapitel 2

### *Krav til akkrediteringsorgan og inspektionsorgan*

**§ 4.** Kontrol af beholdere omfattet af §§ 1 og 2 skal udføres som akkrediteret inspektion af et inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A-organ efter »DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer«, i henhold til denne bekendtgørelse. Inspektionsorganet skal være akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan. Akkrediteringsorganet skal være udpeget som nationalt akkrediteringsorgan i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og med positivt resultat have været underkastet peerevaluering på inspektion i henhold til artikel 10 i forordningen.

**§ 5.** Akkrediteringsorganet skal løbende bedømme inspektionsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at inspektionsorganet er akkrediteret. Bedømmelsen skal herefter ske en gang om året.

*Stk. 2.* Inspektionsorganet skal bedømme de udførte beholderkontroller internt i virksomheden med mindst den frekvens, der er angivet i bilag 1. Bedømmelsen af de interne kontroller, jf. 1. pkt., skal gennemføres ved et fysisk kontrolbesøg ved den beholder, som kontrollen vedrører, jf. bilag 2.

## Kapitel 3

### *Beholderkontrollens indhold og omfang m.v.*

**§ 6.** Kontrollen består af et normaleftersyn foretaget af et inspektionsorgan og eventuelt et supplerende eftersyn, jf. § 8.

**§ 7.** Inspektionsorganet skal udføre kontrol i overensstemmelse med kravene i bilag 2.

**§ 8.** Inspektionsorganet kan indstille til kommunalbestyrelsen, at der for brugerens regning skal udføres et supplerende eftersyn baseret på specialviden eller brug af specialværktøj, såfremt der ved normaleftersynet konstateres forhold vedrørende beholderens styrke eller tæthed, som ikke kan afklares.

*Stk. 2.* Inspektionsorganet giver brugeren meddelelse om sin indstilling efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde oplysning om de forventede omkostninger forbundet med det supplerende eftersyn.

*Stk. 3.* Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af inspektionsorganets indstilling meddele påbud til brugeren om, at beholderen skal have udført et supplerende eftersyn. Kommunalbestyrelsen sender kopi af påbuddet eller af sin beslutning om, at der ikke skal meddeles påbud om supplerende eftersyn, til inspektionsorganet.

*Stk. 4.* Brugeren beslutter, hvem der skal udføre det supplerende eftersyn.

*Stk. 5.* Brugeren skal sikre, at det supplerende eftersyn er gennemført, og at inspektionsorganet har fået meddelelse om resultatet heraf hurtigst muligt og senest 3 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt brugeren et påbud efter stk. 3. Hvis det supplerende eftersyn kræver tømning af beholderen, skal eftersynet gennemføres og resultat heraf meddeles inspektionsorganet hurtigst muligt og senest den 1. juli det følgende år.

**§ 9.** Senest 4 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter § 8, stk. 3, skal brugeren meddele inspektionsorganet, om der ønskes supplerende eftersyn, eller om beholderen tages ud af drift, jf. § 3.

**§ 10.** På baggrund af den foretagne kontrol og det eventuelle supplerende eftersyn skal inspektionsorganet udarbejde en inspektionsrapport, jf. bilag 2. Inspektionsrapporten indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning.

*Stk. 2.* Inspektionsorganet sender inspektionsrapporten, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen inden 10 dage.

*Stk. 3.* Når kontrollen kun omfatter et normaleftersyn, regnes fristen fra kontrollens afslutning.

*Stk. 4.* Når kontrollen omfatter både et normaleftersyn og et supplerende eftersyn, indsender inspektionsorganet en foreløbig inspektionsrapport til kommunalbestyrelsen inden 10 dage efter normaleftersynet.

*Stk. 5.* Når inspektionsorganet har fået meddelelse om resultaterne af det supplerende eftersyn, sender inspektionsorganet den endelige inspektionsrapport til kommunalbestyrelsen inden 10 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor inspektionsorganet har modtaget meddelelse om resultaterne af det supplerende eftersyn, eller fra udløbet af den i § 8, stk. 5, nævnte frist.

*Stk. 6.* Inspektionsorganet sender, inden for de i stk. 2, 4 og 5 angivne frister, en kopi af inspektionsrapporten til brugeren.

*Stk. 7.* Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at inspektionsorganet ved indsendelse af rapporten skal anvende et nærmere bestemt digitalt it-system, eller at indsendelsen skal ske i et særligt digitalt format.

*Stk. 8.* Har brugeren meddelt inspektionsorganet, at beholderen tages ud af drift, jf. § 9, skal inspektionsorganet sende inspektionsrapporten til kommunalbestyrelsen inden 10 dage fra tidspunktet for brugerens meddelelse.

*Stk. 9.* Bliver inspektionsorganet i forbindelse med gennemførelse af kontroller, jf. § 5, opmærksom på fejl eller mangler ved en beholder, som ikke allerede fremgår af en af inspektionsorganet udarbejdet inspektionsrapport, der er sendt til kommunalbestyrelsen, skal inspektionsorganet videregive disse yderligere oplysninger om beholderens tilstand til kommunalbestyrelsen inden 10 dage fra det tidspunkt, hvor disse fejl og mangler er blevet konstateret.

## Kapitel 4

### *Inspektionsorganets oplysningspligt*

**§ 11.** Inspektionsorganet skal oplyse brugeren af beholderen om følgende:

- 1) Inspektionsorganets navn, kontaktoplysninger, CVR-nummer og virksomhedsform.
- 2) Forsikringer og garantier, som inspektionsorganet har tegnet eller fået stillet, med kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller den, som har stillet garanti, og oplysning om forsikringens eller garantiens geografiske dækning.

*Stk. 2.* Oplysningerne, jf. stk. 1, skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af kontrollen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale.

## Kapitel 5

### *Kundgørelse og klageadgang*

**§ 12.** Standarden »DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer« kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at standarden ligger til gennemsyn i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

**§ 13.** Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2, stk. 1, og § 8, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

## Kapitel 6

### *Straffebestemmelser*

**§ 14.** Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 1, stk. 1 og 2, § 3, stk. 4 og 5, eller undlader at efterkomme påbud efter § 2, stk. 1, eller § 8, stk. 3.

*Stk. 2.* Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

*Stk. 3.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## Kapitel 7

### *Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser*

**§ 15.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2025.

*Stk. 2.* Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft ophæves.

**§ 16.** Kontrol af beholdere omfattet af §§ 1 og 2 kan indtil den 1. juli 2028, jf. dog stk. 2, udføres af kontrollanter, der inden den 1. juli 2025 er blevet autoriseret efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

*Stk. 2.* Kontrollanter, der inden den 1. juli 2025 er blevet autoriseret efter de hidtil gældende regler, jf. stk. 1, og som kan dokumentere, at de inden denne dato havde beholderkontrol som hovederhverv, kan ansøge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilladelse til at udføre autoriseret beholderkontrol indtil den 1. juli 2030. Ansøgning om tilladelse til at udføre autoriseret beholderkontrol, jf. 1. pkt., skal være modtaget i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø senest den 1. januar 2027.

*Stk. 3.* Ved hovederhverv, jf. stk. 2, forstås, at størstedelen af den autoriserede kontrollants indkomst de seneste 12 måneder forud for 1. juli 2025 stammer fra kontrol af beholdere i henhold til de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

**§ 17.** For de autoriserede kontrollanter, der udfører kontrol i overgangsperioden, jf. § 16, stk. 1 og 2, finder de i § 3, stk. 6, nr. 1, for så vidt angår tilbagekaldelse af autorisation, § 3, stk. 6, nr. 8, § 3, stk. 7, § 4, § 7, § 9, stk. 5, § 11, stk. 3, § 15, stk. 1 og 2, § 17, stk., 1-3, § 17, stk. 4, 2. pkt., og § 18 i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft anvendelse, jf. dog stk. 2.

*Stk. 2.* De autoriserede kontrollanter skal i overgangsperioden, jf. § 16, stk. 1 og 2, udføre kontrollen i overensstemmelse med bilag 2.

*Stk. 3.* Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø overtager bestyrelsens opgaver i overgangsperioden, jf. stk. 1.

*Stk. 4.* Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø færdigbehandler verserende sager, som ikke inden bekendtgørelsens ikrafttræden er afsluttet af bestyrelsen. Verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, dog finder § 23 ikke anvendelse.

**§ 18.** I overgangsperioden indbetaler de autoriserede kontrollanter ved foretagelse af normaleftersyn et gebyr pr. beholder på kr. 373 til dækning af omkostningerne ved sekretariatets arbejde.

Stk. 2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan i overgangsperioden ændre gebyrsatsen i stk. 1. Gebyr i stk. 1 reguleres en gang årligt den 1. januar med den sats, der er fastsat af Finansministeriet for det generelle pris- og lønindeks. Den første regulering finder sted den 1. januar 2026. De aktuelle gebyrsatser offentliggøres på beholderkontrolordningens hjemmeside [www.beholderkontrol.dk](http://www.beholderkontrol.dk).

Stk. 3. Gebyr efter stk. 1 opkræves af og indbetales til beholderkontrolordningens sekretariat.

Stk. 4. Der betales renter efter reglerne i § 88, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, såfremt gebyret, jf. stk. 1, ikke betales rettidigt.

**§ 19.** Sekretariatet, der er nedsat i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, bistår i overgangsperioden, jf. § 16, stk. 1 og 2, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø med administration af ordningen, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Stk. 2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan beslutte at overtage sekretariatets opgaver, jf. stk. 1, i overgangsperioden, jf. § 16, stk. 1 og 2.

/

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.

**Krav til intern kontrol**

Kravene til intern kontrol følger den enkelte medarbejder hos inspektionsorganet og afhænger af, hvor mange kontroller, omfattet af §§ 1 og 2, den enkelte medarbejder udfører pr. år:

Antal inspektioner pr. år pr. medarbejder, stk.	1	2-4	5-60	>60
Antal udførte interne kontroller i intervallet:	1 stk.	+1	+1	1 stk. pr. påbegyndt 30 beholderkontroller
Minimum antal interne kontroller, krav til stk. pr år:	1 stk.	2 stk.	3 stk.	Ved kontrol nr. 61 er der krav om 4 stk. interne kontroller i alt pr. år, ved nr. 91 er der krav om 5 stk., osv.

Hvis der findes væsentlige fejl i forbindelse med de interne kontroller, skal frekvensen af interne kontroller øges.

### Krav til kontrol af beholdere

Kontrollen omfatter hele beholderen. Kontrol udføres i henhold til nedenstående minimumskrav:

- A. Generelle krav
- B. Ikke-nedgravede beholdere
- C. Delvist nedgravede beholdere
- D. Helt nedgravede beholdere
- E. Yderligere krav til beholdere med synlige kabler
- F. Særlige beholder typer

#### A. Generelle krav

Følgende skal oplyses i forbindelse med alle typer beholderkontrol:

1. Dato for beholderkontrollens udførelse.
2. Beholderens adresse, postnr. og by, beholder type, opførselsår og rumfang samt identificering af den kontrollerede beholder, hvis der er mere end en beholder på adressen.
3. Inspektionsorganets navn m.v., jf. § 11.
4. Brugers navn, adresse, postnr. og by.
5. Ejerens navn, adresse, postnr. og by.
6. Kommune, hvori beholderen er beliggende.
7. Beholderhøjde (m) (sidehøjden/elementhøjde).
8. Karakteren af kontroleftersynet (normaleftersyn/supplerende eftersyn).
9. Kontrolinterval for den pågældende beholder.
10. Én af følgende konklusioner
  - 1 - Ingen bemærkninger,
  - 2 - Arbejder, der skal udføres samt forslag til frist for arbejdets udførelse,
  - 3 - Beholder kan ikke bringes til at opfylde kravene om styrke og tæthed uden omfattende reparationer
  - Beholderen indstilles til supplerende eftersyn.
11. Hvis der indstilles til supplerende eftersyn, skal årsagen hertil fremgå, samt estimeret pris og forslag til frist for det supplerende tilsyns udførelse.
12. Om der er en inspektionsbrønd og/eller omfangsdræn, og om der er tegn på utætheder.
13. Hvorvidt beholderen er overdækket og med hvilket materiale.
14. Beholderens nedgravningsdybde.
15. Beholderens fyldningsgrad.
16. Hvorvidt der er foretaget reparationer på beholderen siden sidste beholderkontrol og eventuel karakter af reparationen.
17. Karakter, placering og dokumentation af eventuelle skader.

#### B. Ikke-nedgravede beholdere

For ikke-nedgravede beholdere gælder følgende:

1. Ydersiden skal være tilgængelig for inspektion.
2. Der skal foretages en vurdering af skadestyper og øvrige fejl og mangler ved beholderen.
3. Det skal vurderes, om beplantning eller andre forhold har betydning for beholderens styrke og tæthed.
4. I det omfang beholderen er tømt og rengjort, så beholderbunden er synlig, skal beholderkontrollen også omfatte en besigtigelse af beholderbunden for revner og opskudt bund.
5. Beholdere med spjæld skal besigtiges tomme, eller tømt i en sådan grad, at spjældet er tilgængeligt.

### **C. Delvist nedgravede beholdere**

For delvist nedgravede beholdere gælder følgende:

1. Nedgravningsdybde skal oplyses.
2. Ydersiden skal være tilgængelig for inspektion.
3. Der skal foretages en vurdering af skadestyper og øvrige fejl og mangler ved beholderen.
4. Det skal vurderes om beplantning eller andre forhold har betydning for beholderens styrke og tæthed.
5. I det omfang beholderen er tømt og rengjort, så beholderbunden er synlig, skal beholderkontrollen også omfatte en besigtigelse af beholderbunden for revner og opskudt bund.
6. Der skal være foretaget opgravning, så inspektion af overgangen mellem bundpladen og væg er mulig i 1 meters bredde.
7. Opgravning skal være foretaget ved låseelement eller spændeelement, hvis beholderen er med kabler.
8. Undtaget for opgravning er:
  - a) Beholdere af teglsten i så ringe tilstand, at opgravning udgør en miljørisiko for beholderen.
  - b) Beholdere, hvor et eller flere kabler er sprunget, og hvor beholderen er mere end ca. halvt fyldt. Supplerende kontrol er nødvendig – med mindre beholderen tages ud af drift.
  - c) Beholdere uden kabler. Her kan opgravning erstattes af boreprøver/jordprøver.
9. Der skal foreligge dokumentation for opgravning, hvor dette foretages.
10. Beholdere med spjæld skal besigtiges tomme, eller tømt i en sådan grad, at spjældet er tilgængeligt.

### **D. Helt nedgravede beholdere**

For helt nedgravede beholdere gælder følgende:

1. Kontrollen skal foretages på et tidspunkt, hvor beholderen ikke er mere end halvt fyldt.
2. Der skal foretages en vurdering af skadestyper og øvrige fejl og mangler ved beholderen.
3. Det skal vurderes om beplantning eller andre forhold har betydning for beholderens styrke og tæthed.
4. For beholdere med kabler skal opgravning ske i en dybde på 2 m eller til nederste kabel og i 1 meters bredde.
5. For beholdere uden kabler skal opgravning ske i en dybde på 2 m og i 1 meters bredde. Opgravningsstedet er valgfrit.
6. Opgravning skal foretages ved låseelement eller spændeelement, hvis beholderen er med kabler.
7. I det omfang beholderen er med skjulte kabler, skal opgravning ske ved låseelementet.
8. Ved firkantede beholdere skal opgravning ske i et af hjørnerne af beholderen.
9. Opgravning kan erstattes af boreprøver eller indvendig inspektion.

10. I det omfang beholderen er med rustfrit spjæld, skal der foretages en indvendig inspektion.
11. I det omfang beholderen er tømt og rengjort, så beholderbunden er synlig, skal beholderkontrollen også omfatte en besigtigelse af beholderbunden for revner og opskudt bund.
12. Der skal foreligge dokumentation for opgravning, hvor dette foretages.

#### **E. Yderligere krav til beholdere med synlige kabler**

For beholdere med synlige kabler gælder yderligere:

1. Ved helt eller delvist nedgravede beholdere, hvor kabellåsene er tilfældigt placeret, kan opgravningsstedet vælges frit.
2. I det omfang låseelement/spændeelement, på helt eller delvist nedgravede beholdere, er placeret under befæstet areal, hvor opgravning er umulig ved låseelement/spændeelement, kan opgravning ske et andet sted ved beholderen.
3. Kabellåsene skal være vedligeholdt.
4. Ved helt eller delvist nedgravede beholdere, hvor der skal ske reetablering efter opgravning, må tilfyldningsmaterialet ikke indeholde store eller skarpe sten, eller andet materiale, der kan beskadige kabler og låse.

#### **F. Særlige beholdertyper**

For særlige beholdertyper gælder yderligere:

1. I det omfang, at der er tvivl om en blokstenbeholders styrke, skal der indstilles til supplerende eftersyn, der minimum omfatter scanning med georadar eller tilsvarende teknik for armering og placering af denne. Scanning eller tilsvarende teknik skal foretages stikprøvevis minimum 4 steder på beholderen. Ved firkantede beholdere skal de 4 stikprøvesteder placeres i hjørnerne af beholderen.
2. Laguner konstrueret af beton skal som udgangspunkt kontrolleres på samme måde som helt nedgravede beholdere, jf. punkt D.
3. Kontrol af gyllelaguner af øvrige materialer end beton foretages på et tidspunkt, hvor lagunen er tømt. Kontrollen skal som minimum omfatte kontrol af membran, membraninddækninger, inspektionsbrønd og udstyr.